



FUSIBLES CYLINDRIQUES

aR RAPIDPLUS®



NORMES
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-4
UL248-1
UL248-13



- Cartouches fusibles cylindriques pour la protection de semiconducteurs de puissance.
- Eléments de fusion conçus pour obtenir et garantir dans la durée des valeurs faibles de I_{2t} et de tensions d'arc.
- Corps en céramique à haute résistance à la pression interne et aux chocs thermiques permettant d'obtenir des pouvoirs de coupure élevés.
- Utilisation sous 700VDC pour applications dont la valeur de constante de temps (L/R) =< 10ms.

TAILLE	In (A)	RÉFÉRENCE		U (V AC)	U (V DC)	Cond.
		SANS perceuteur	AVEC perceuteur			
10x38	1	491105*	-	690	700	10/100
	2	491107	-	690	700	10/100
	3	491110	-	690	700	10/100
	4	491113	-	690	700	10/100
	6	491115	-	690	700	10/100
	8	491120	-	690	700	10/100
	10	491125	-	690	700	10/100
	12	491130	-	690	700	10/100
	16	491135	-	690	700	10/100
	20	491140	-	690	700	10/100
14x51	25	491145	-	690	700	10/100
	32	491155	-	690	700	10/100
	4	491215	-	690	700	10/50
	6	491225	-	690	700	10/50
	8	491230	491730	690	700	10/50
	10	491235	491735	690	700	10/50
	12	491237	491737	690	700	10/50
	16	491241	491741	690	700	10/50
	20	491245	491745	690	700	10/50
	25	491250	491750	690	700	10/50
22x58	32	491260	491760	690	700	10/50
	40	491265	491765	690	700	10/50
	50	491270	491770	690	700	10/50
	20	491300	491800	690	700	10/50
	25	491305	491805	690	700	10/50
	32	491310	491810	690	700	10/50
	40	491315	491815	690	700	10/50
	50	491320	491820	690	700	10/50
	63	491325	491825	690	700	10/50
	80	491330	491830	690	700	10/50
	100	491335	491835	690	700	10/50

(*) Référence non homologuée UR

PdC (DC)
30 kA

PdC (AC)
200 kA



SCANNEZ ICI
POUR + D'INFOS !



SANS perceuteur



AVEC perceuteur

VOIR +
COUPE-
CIRCUIT
p.54

