



FUSIBLES NH aM 500/690V

AVEC VOYANT ET PERCUTEUR

NORMES
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2

DIMENSIONS
Page 18

- Cartouches fusibles à couteaux (NH) de classe aM adaptées pour la protection des courts-circuits des moteurs, transformateurs et autres charges avec des courants d'appel importants.
- Doivent toujours être associées à un dispositif de protection contre les surcharges (relais thermique).
- Réalisées avec un corps en céramique à haute résistance à la pression interne et aux chocs thermiques, pour un pouvoir de coupure élevé.
- Eléments de fusion argentés, pour éviter le vieillissement et maintenir les caractéristiques intactes.
- Voyant de fusion sur la partie supérieure.

PdC
500V
120kA

PdC
690V
80kA

TAILLE	I _n (A)	U (V)	RÉFÉRENCE Avec voyant	Cond.	RÉFÉRENCE Avec percuteur	Cond.
NH000	6	690	384010	3/90	-	-
	10	690	384015	3/90	-	-
	16	690	384020	3/90	-	-
	20	690	384025	3/90	-	-
	25	690	384030	3/90	-	-
	32	690	384035	3/90	-	-
	35	690	384040	3/90	-	-
	40	690	384045	3/90	-	-
NH00	50	690	384050	3/60	-	-
	63	690	384055	3/60	-	-
	80	690	384060	3/60	-	-
	100	690	384065	3/60	-	-
	125	500	383070	3/60	-	-
NH0	160	500	383075	3/60	-	-
	6	690	384110	3/42	-	-
	10	690	384115	3/42	-	-
	16	690	384120	3/42	-	-
	20	690	384125	3/42	-	-
	25	690	384130	3/42	-	-
	32	690	384135	3/42	398135	3/30
	35	690	384140	3/42	398140	3/30
	40	690	384145	3/42	398145	3/30
	50	690	384150	3/42	398150	3/30
	63	690	384155	3/42	398155	3/30
	80	690	384160	3/42	398160	3/30
	100	690	384165	3/42	398165	3/30
	125	500	383170	3/42	-	-
	125	690	384170	3/42	398170	3/30
160	500	383175	3/42	-	-	
160	690	384175	3/30	398175	3/30	
200	500	383180	3/30	397180	3/30	
NH1	63	690	384235	3/30	-	-
	80	690	384240	3/30	398240	3/30
	100	690	384245	3/30	398245	3/30
	125	690	384250	3/30	398250	3/30
	160	690	384255	3/30	398255	3/30
	200	690	384260	3/30	398260	3/30
	224	500	383265	3/30	-	-
	250	500	383270	3/30	397270	3/30

TAILLE	I _n (A)	RÉFÉRENCE Avec voyant	U (V)	Cond.	RÉFÉRENCE Avec percuteur	Cond.
NH2	100	-	-	-	-	-
	125	384340	690	3/24	398340	3/18
	160	384345	690	3/24	398345	3/18
	200	384350	690	3/24	398350	3/18
	224	384355	690	3/18	-	-
	250	384360	690	3/18	398360	3/18
	315	384370	690	3/18	398370	3/18
	355	384375	690	3/18	398375	3/18
	400	383380	500	3/18	397380	3/18
	315	384445	690	3/18	-	-
NH3	355	384450	690	3/18	-	-
	400	384455	690	3/18	398455	3/18
	425	384460	690	3/18	398460	3/18
	500	384465	690	3/18	398465	3/18
	630	383470	500	3/18	397470	3/18
	315	383505	500	1/6	397505	1/6
	400	383510	500	1/6	397510	1/6
	400	384510	690	1/6	398510	1/6
	500	383515	500	1/6	397515	1/6
	500	384515	690	1/6	398515	1/6
NH4*	630	383520	500	1/6	397520	1/6
	630	384520	690	1/6	398520	1/6
	800	383525	500	1/6	397525	1/6
	800	384525	690	1/6	398525	1/6
	1000	383530	500	1/6	397530	1/6
	1250	383535	500	1/6	397535	1/6

* Couteaux à encoches



SCANNEZ ICI POUR + D'INFOS !