



FUSIBLES NH gG 690V

AVEC VOYANT ET PERCUTEUR

NORMES
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2

DIMENSIONS
Page 18



PdC
80 kA

- Cartouches fusibles . couteaux (NH) de classe gG, à haut pouvoir de coupure (HPC), pour une protection intégrale aussi bien pour les surcharges que pour les courts-circuits dans la protection des réseaux ou des équipements pour des tensions nominales jusqu'à 690V.
- Version compacte pour les faibles intensités dans chaque taille.
- Réalisées avec un corps en céramique à haute résistance à la pression interne et aux chocs thermiques.
- Pouvoir de coupure de 80 kA.

| TAILLE | I _n (A) | U (V) | RÉFÉRENCE Avec voyant | Cond. | RÉFÉRENCE Avec percuteur | Cond. | TAILLE | I _n (A) | U (V) | RÉFÉRENCE Avec voyant | Cond. | RÉFÉRENCE Avec percuteur | Cond. | |
|--------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------|--------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------|---|
| NH000 | 2 | 690 | 382000 | 3/90 | - | - | NH1 | 50 | 690 | 382230 | 3/30 | - | - | |
| | 4 | 690 | 382005 | 3/90 | - | - | | 63 | 690 | 382235 | 3/30 | 396235 | 3/30 | |
| | 6 | 690 | 382010 | 3/90 | - | - | | 80 | 690 | 382240 | 3/30 | 396240 | 3/30 | |
| | 10 | 690 | 382015 | 3/90 | - | - | | 100 | 690 | 382245 | 3/30 | 396245 | 3/30 | |
| | 16 | 690 | 382020 | 3/90 | - | - | | 125 | 690 | 382250 | 3/30 | 396250 | 3/30 | |
| | 20 | 690 | 382025 | 3/90 | - | - | | 160 | 690 | 382255 | 3/30 | 396255 | 3/30 | |
| | 25 | 690 | 382030 | 3/90 | - | - | | 200 | 690 | 382260 | 3/30 | 396260 | 3/30 | |
| | 32 | 690 | 382035 | 3/90 | - | - | | NH2 | 63 | 690 | 382325 | 3/24 | - | - |
| | 35 | 690 | 382040 | 3/90 | - | - | | | 80 | 690 | 382330 | 3/24 | - | - |
| | 40 | 690 | 382045 | 3/90 | - | - | | | 100 | 690 | 382335 | 3/24 | - | - |
| NH00 | 50 | 690 | 382050 | 3/60 | - | - | 125 | | 690 | 382340 | 3/24 | 396340 | 3/18 | |
| | 63 | 690 | 382055 | 3/60 | - | - | 160 | | 690 | 382345 | 3/24 | 396345 | 3/18 | |
| | 80 | 690 | 382060 | 3/60 | - | - | 200 | | 690 | 382350 | 3/24 | 396350 | 3/18 | |
| 100 | 690 | 382065 | 3/60 | - | - | 224 | 690 | | 382355 | 3/18 | 396355 | 3/18 | | |
| NH0 | 6 | 690 | 382110 | 3/42 | - | - | 250 | | 690 | 382360 | 3/18 | 396360 | 3/18 | |
| | 10 | 690 | 382115 | 3/42 | - | - | 315 | | 690 | 382370 | 3/18 | 396370 | 3/18 | |
| | 16 | 690 | 382120 | 3/42 | - | - | 250 | | 690 | 382435 | 3/18 | - | - | |
| | 20 | 690 | 382125 | 3/42 | - | - | 315 | 690 | 382445 | 3/18 | 396445 | 3/18 | | |
| | 25 | 690 | 382130 | 3/42 | - | - | NH3 | 355 | 690 | 382450 | 3/18 | 396450 | 3/18 | |
| | 32 | 690 | 382135 | 3/42 | 396135 | 3/30 | | 400 | 690 | 382455 | 3/18 | 396455 | 3/18 | |
| | 35 | 690 | 382140 | 3/42 | 396140 | 3/30 | | 425 | 690 | 382460 | 3/18 | 396460 | 3/18 | |
| | 40 | 690 | 382145 | 3/42 | 396145 | 3/30 | 500 | 690 | 382465 | 3/18 | 396465 | 3/18 | | |
| | 50 | 690 | 382150 | 3/42 | 396150 | 3/30 | NH4** | 400 | 690 | 382510 | 1/6 | 396510 | 1/6 | |
| | 63 | 690 | 382155 | 3/42 | 396155 | 3/30 | | 500 | 690 | 382515 | 1/6 | 396515 | 1/6 | |
| 80 | 690 | 382160 | 3/42 | 396160 | 3/30 | 630 | | 690 | 382520 | 1/6 | 396520 | 1/6 | | |
| 100 | 690 | 382165 | 3/42 | 396165 | 3/30 | 800 | | 690 | 382525 | 1/6 | 396525 | 1/6 | | |

** Couteaux à encoches

MICRORUPTEUR FUSIBLES NH



| TAILLE | U (V) | RÉFÉRENCE | Cond. |
|-----------|-------|---------------|-------|
| T000 à T3 | 250 | 357010 | 1/12 |

POIGNÉE D'EXTRACTION



| TAILLE | RÉFÉRENCE | Cond. |
|-----------|---------------|-------|
| T000 à T4 | 340001 | 1/5 |



SCANNEZ ICI
POUR + D'INFOS !

VOIR +
MONTAGE
DU MICRO
p.17

FUSIBLES
NH gG 800V
p.26