



FUSIBLES CYLINDRIQUES gPV 1500VDC

- Fusibles PV de tailles 10x85 - 10/14x85 et 22x65 pour la protection des installations photovoltaïques pour des tensions de 1500VDC.
- Ces fusibles permettent une protection complète contre les surcharges et les courts-circuits.

NORMES
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-6
UL 248-19

CARAC. TECHNIQUES
www.dfelectric.fr



Courant de fusion
1,35 In

TAILLE	In (A)	RÉFÉRENCE	U (V)	Pouvoir de coupure (kA)	Cond.
10x85	2	492202	1500	30	10
	4	492205	1500	30	10
	6	492210	1500	30	10
	8	492215	1500	30	10
	10	492220	1500	30	10
	12	492225	1500	30	10
	12	492225-F	1500	30	100
	15	492229	1500	30	10
	15	492229-F	1500	30	100
	16	492230	1500	30	10
16	492230-F	1500	30	100	
10/14x85	20	492250	1500	10	10
	20	492250-F	1500	10	80
	25	492255	1500	10	10
	25	492255-F	1500	10	80
	30	492260	1500	10	10
	30	492260-F	1500	10	80
	32	492262	1500	10	10
32	492262-F	1500	10	80	
22x65	40	492270	1500	30	10/260
	45	492272	1500	30	10/260
	50	492275	1500	30	10/260
	55	492278	1500	30	10/260
	60	492280	1500	30	10/260



INFO +
PMx gPV
p.61



**SCANNEZ ICI
POUR + D'INFOS !**