

FUSIBLES CYLINDRIQUES

10x85 1000VAC

NORMES
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-4



- Cartouches fusibles 10x85 à haut pouvoir de coupure pour une protection optimale des auxiliaires AC type Smartlogger des centrales photovoltaïques.
- Corps de fusible en céramique et contacts en cuivre argenté.

PdC
30 kA


gG



TAILLE	In (A)	RÉFÉRENCE	Cond.
2		415005	4/24
4		415010	4/24
6		415015	4/24
8		415020	4/24
10		415025	4/24
12		415030	4/24
15		415035	4/24
16		415040	4/24

10x85
1500V

gS



TAILLE	In (A)	RÉFÉRENCE	Cond.
1		494001	4/24
2		494002	4/24
3		494003	4/24
4		494004	4/24
5		494005	4/24
6		494006	4/24
8		494008	4/24
10		494010	4/24
12		494012	4/24
16		494016	4/24
20		494020	4/24

10x85
1000V



COUPE-CIRCUITS

PMLe 1500 VDC



TAILLE	Pôle	Largeur (mm)	In (A)	RÉFÉRENCE	U (VAC)	U (VDC)	Cond.
10/14x85	1	22,5	32	485705	1000	1500	10/100



ACCESSOIRES*

RÉFÉRENCE	Désignation	Cond.
480005	Clip d'assemblage	12
485050	Goupille d'assemblage	12

(*) Pour assembler 2 coupe-circuit PML ensemble, il faut prévoir 2 clips + 2 goupilles

INFO +
PMLe 1500V
p.61