

# FUSIBLES NH gS 690V

**NORMES**  
IEC/EN 60269-1  
IEC/EN 60269-4

**DIMENSIONS**  
Page 18



- Fusibles à couteaux de classe gS pour la protection des semiconducteurs de puissance.
- Protection sur toute la courbe des surintensités, des surcharges et des courts-circuits.
- Dissipation peu élevée de ces fusibles qui ne possèdent pas de déclassement pour leur utilisation avec de l'appareillage standard. Ils se montent dans les socles et appareillage pour fusibles gG.
- Ces fusibles sont particulièrement adaptés à la protection des variateurs de vitesse et pour la protection des batteries.

PdC (UL)  
**30 kA**

PdC (IEC)  
**100 kA**



TAILLE	In (A)	RÉFÉRENCE	U (V AC)	U (V DC)	Cond.
NH000 (*)	20	<b>371025</b>	690	440	3/90
	25	<b>371030</b>	690	440	3/90
	32	<b>371035</b>	690	440	3/90
	40	<b>371045</b>	690	440	3/90
	50	<b>371050</b>	690	440	3/90
	63	<b>371055</b>	690	440	3/90
	80	<b>371060</b>	690	440	3/90
	100	<b>371065</b>	690	440	3/90
NH00	125	<b>371070</b>	690	440	3/60
	160	<b>371075</b>	690	440	3/60
NH1	125	<b>371250</b>	690	550	3/30
	160	<b>371255</b>	690	550	3/30
	200	<b>371260</b>	690	550	3/30
	250	<b>371270</b>	690	550	3/30
	280	<b>371273</b>	690	550	3/30
NH2	250	<b>371360</b>	690	550	3/18
	315	<b>371370</b>	690	550	3/18
	355	<b>371375</b>	690	550	3/18
	400	<b>371380</b>	690	550	3/18
	450	<b>371387</b>	690	550	3/18
NH3	355	<b>371450</b>	690	550	1/15
	400	<b>371455</b>	690	550	1/15
	450	<b>371463</b>	690	550	1/15
	500	<b>371465</b>	690	550	1/15
	630	<b>371470</b>	690	550	1/15

(\*) Fusibles NH000 correspondent à des fusibles NH00 compacts



## MICRORUPTEUR FUSIBLES NH

TAILLE	U (V)	RÉFÉRENCE	Cond.
T000 à T3	250	<b>357010</b>	1/12



SCANNEZ ICI  
POUR + D'INFOS !



## POIGNÉE D'EXTRACTION

TAILLE	RÉFÉRENCE	Cond.
T000 à T4	<b>340001</b>	1/5

VOIR +  
**NH gS  
800V**  
p.XX

VOIR +  
**SOCLES  
NH**  
p.XX