

# FUSIBLES SQB1 690VAC

**NORMES**  
IEC/EN 60269-1  
IEC/EN 60269-4  
UL 248-1  
UL248-13



- Fusibles corps carré taille 1 pour protection semiconducteurs de puissance
- Courbe de fusion ultrarapide type aR
- Protection optimale contre les courts-circuits
- Design spécifique pour obtenir des valeurs I<sup>2</sup>t très faibles
- Applications : variateurs de puissance, thyristors, diodes, triacs, relais statiques, ...

## SQB1 M8



SQB1

TAILLE	In (A)	U (V)	RÉFÉRENCE
	80	690	250325
	100	690	250330
	125	690	250335
	160	690	250340
	200	690	250345
	250	690	250350
	315	690	250355
	350	690	250360
	400	690	250365
	450	690	250370
	500	690	250375
	550	690	250380
	630	690	250385
	700	690	250390
	800	690	250395

PdC  
120 kA



SCANNEZ ICI  
POUR + D'INFOS !

## SQB1 80MM



SQB1

TAILLE	In (A)	U (V)	RÉFÉRENCE
	80	690	251325
	100	690	251330
	125	690	251335
	160	690	251340
	200	690	251345
	250	690	251350
	315	690	251355
	350	690	251360
	400	690	251365
	450	690	251370
	500	690	251375
	550	690	251380
	630	690	251385
	700	690	251390
	800	690	251395

PdC  
120 kA



SCANNEZ ICI  
POUR + D'INFOS !