



FUSIBLES MINIATURES CORPS VERRE 6x32

NORMES
IEC 60127
EN 60127



- Cartouches fusibles miniatures en verre, à faible pouvoir de coupure, recommandées pour des courants de faible intensité.
- Protection contre les surcharges et courts-circuits dans les équipements électro-niques, domestiques, télécommunications, etc.
- Réalisés avec corps en tube de verre et contacts en laiton nickelé.

**250
VAC**

In (A)	RÉFÉRENCES Fusibles Rapides (F)	RÉFÉRENCES Fusibles Lents (T)	Pouvoir de coupure (A)	Cond.
0,1	6030010	6330010	35	10/100
0,125	6030012	6330012	35	10/100
0,16	6030016	6330016	35	10/100
0,20	6030020	6330020	35	10/100
0,25	6030025	6330025	35	10/100
0,315	6030031	6330031	35	10/100
0,4	6030040	6330040	35	10/100
0,5	6030050	6330050	35	10/100
0,63	6030063	6330063	35	10/100
0,8	6030080	6330080	35	10/100
1	6030100	6330100	35	10/100
1,25	6030125	6330125	100	10/100
1,6	6030160	6330160	100	10/100
2	6030200	6330200	100	10/100
2,5	6030250	6330250	100	10/100
3,15	6030315	6330315	100	10/100
4	6030400	6330400	100	10/100
5	6030500	6330500	100	10/100
6,3	6030630	6330630	100	10/100
7	6030700	6330700	100	10/100
8	6030800	6330800	100	10/100
9	6030900	6330900	100	10/100
10	6031000	6331000	100	10/100
12*	6031200	6331200	100	10/100
15*	6031500	6331500	100	10/100

(*) Fusibles surcalibrés



BOÎTE ASSORTIMENT DE 360 FUSIBLES 6x32

TAILLE	RÉFÉRENCE	Cond.
	Rapides (F)	
6x32	510004*	1/10



**SCANNEZ ICI
POUR + D'INFOS !**

(*) Chaque boîte contient 20 FUSIBLES de chaque intensité. In (A) : 500 mA / 1 A / 1,25 A / 1,6 A / 2 A / 2,5 A / 3,15 A / 4 A / 5 A / 6,3 A / 8 A / 10 A