

CARTOUCHES FUSIBLES

DO gL/gG

NORMES
IEC 60269-1 et 3
EN 60269-1 et 3



- Cartouches fusibles DO de classe gL/gG avec voyant de fusion pour une protection intégrale aussi bien sur les surcharges que sur les courts-circuits.
- Pour applications domestiques et industrielles. Disponibles dans trois tailles D01, D02 et D03 pour une tension assignée de 500V AC (250VDC).
- Corps en céramique et contacts en cuivre ou laiton.



201106



201135



201135

TAILLE	In (A)	RÉFÉRENCE	U (V)	PdC (kA)	Vis	Cond.
D01	2	201102	500	50	E 14	10
	4	201104	500	50	E 14	10
	6	201106	500	50	E 14	10
	10	201110	500	50	E 14	10
	16	201116	500	50	E 14	10
D02	20	201120	500	50	E 18	10
	25	201125	500	50	E 18	10
	35	201135	500	50	E 18	10
	50	201150	500	50	E 18	10
	63	201163	500	50	E 18	10
D03	80	201180	400	50	M 30	10
	100	201100	400	50	M 30	10

DIMENSIONS

Taille	DO 1		DO 2				DO 3			
In (A)	2-4-6	10	16	20	25	35	50	63	80	100
Ø A	7,3	8,5	9,7	10,9	12,1	13,3	14,5	15,9	21,4	24,4

CARACTÉRISTIQUES T-i

