

FUSIBLES COUTEAUX NH XL gBAT/1500V

NORMES
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-7

CARAC. TECHNIQUES
www.dfelectric.fr



- Fusibles NH XL avec courbe de fusion gBAT dédiées à la protection des batteries.
- Protection intégrale contre les surintensités, les surcharges et les court-circuit.
- Gamme de fusibles de taille XL pour supporter des tensions allant jusqu'à 1500V.
- Peuvent être utilisés avec les socles support NH XL 1500V.



TAILLE	In (A)	RÉFÉRENCE	U (VDC)
NH1 XL	63	368235	1500
	80	368240	1500
	100	368245	1500
	125	368250	1500
NH2 XL	160	368255	1500
	200	368350	1500
	250	368360	1500
NH3 L	315	368445	1500
	355	368450	1500
	400	368455	1500

PdC
100 kA



SCANNEZ ICI
POUR + D'INFOS !

FUSIBLES COUTEAUX NH3L gBAT à MICRO



TAILLE	In (A)	RÉFÉRENCE	U (VDC)
NH3 L	160	368420P	1500
	200	368425P	1500
	250	368435P	1500
	315	368445P	1500
	355	368450P	1500
	400	368455P	1500
	450	368463P	1500
	500	368465P	1500

PdC
50 kA



SCANNEZ ICI
POUR + D'INFOS !

Microrupteur vendu séparément

VOIR +
SOCLE NH
XL 1500V
p.77



MICRORUPTEUR

RÉFÉRENCE : 357020

- Microrupteur pour renvoyer l'information de fusion fusible
- S'installe sur tous les fusibles NH3L avec dispositif micro
- Permet la détection de fusion du fusible par contact sec
- Installation simple sans outil par simple clipsage
- Fournit avec cosses type Faston

