



NORMES  
IEC/EN 60269-1  
IEC/EN 60269-7



# FUSIBLES COUTEAUX

## NH gBAT 440/1000V

- Cartouches fusibles NH avec courbe de fusion gBAT dédiées à la protection des batteries.
- Protection intégrale contre les surintensités, les surcharges et les court-circuit.
- Gamme de fusibles à faible dissipation thermique pouvant être utilisée sans restriction dans les supports standard de type socle ou sectionneurs en charge.

### 440/550V

TAILLE	In (A)	RÉFÉRENCE	U (V DC)	Cond.
NH000	20	370025	440	3/90
	25	370030	440	3/90
	32	370035	440	3/90
	40	370045	440	3/90
	50	370050	440	3/90
	63	370055	440	3/90
	80	370060	440	3/90
NH00	100	370065	440	3/90
	125	370070	440	3/60
NH01	160	370075	440	3/60
	200	370260	550	1/30
NH1	250	370270	550	1/30
	280	370273	550	1/30
	315	370370	550	1/20
NH2	355	370375	550	1/20
	400	370380	550	1/20
	450	370387	550	1/20
NH3	500	370465	550	1/15
	630	370470	550	1/15

PdC  
30 kA



SCANNEZ ICI  
POUR + D'INFOS !

### 1000V

TAILLE	In (A)	RÉFÉRENCE	U (V DC)	Cond.
NH1	40	367225	1000	1/30
	50	367230	1000	1/30
	63	367235	1000	1/30
	80	367240	1000	1/30
	100	367245	1000	1/30
	125	367250	1000	1/30
	160	367255	1000	1/30
NH3	200	367425	1000	1/15
	250	367435	1000	1/15
	315	367445	1000	1/15
	355	367450	1000	1/15
	400	367455	1000	1/15

PdC  
100 kA



SCANNEZ ICI  
POUR + D'INFOS !